



# Lieferprogramm

## Federstahldraht, nicht rostend, DIN EN 10270-3

Ø mm	Güte	
	1.4310 Ring / Stab / NS	1.4301 Ring / NS
0,10	x	
0,15	x	
0,20	x	
0,25	x	
0,30	x	
0,35	x	
0,40	x	
0,50	x	x
0,55	x	
0,60	x	
0,65	x	
0,70	x	
0,80	x	x
0,90	x	
1,00	x	x
1,10	x	
1,20	x	
1,25	x	
1,30	x	
1,40	x	
1,50	x	x
1,60	x	
1,80	x	
1,90	x	
2,00	x	x
2,25	x	
2,50	x	x
2,70	x	
2,80	x	
3,00	x	x
3,20	x	
3,50	x	
4,00	x	x
4,50	x	
5,00	x	x
5,50	x	
6,00	x	
7,00	x	

## Federstahldraht, patentiert-gezogen, unlegiert, DIN EN 10270-1

Ø mm	Güte	
	SH (alt Kl. II) Ring / Stab	SH (alt Sorte C) Ring / Stab
0,20	x	
0,30	x	
0,35	x	
0,40	x	
0,50	x	
0,55	x	
0,60	x	
0,70	x	
0,75	x	
0,80	x	
0,90	x	
1,00	x	
1,20	x	
1,25	x	
1,50	x	
1,60	x	
1,70	x	
1,80	x	
2,00	x	
2,50		x
3,00		x
3,20		x
3,50		x
4,00		x
4,50		x
5,00		x
5,50		x
6,00		x
6,50		x
7,00		x
7,50		x
8,00		x
9,00		x
10,00		x
11,00		x
12,00		x

- x = vorrätige Lagerbreiten
- Sonderspezifikationen auf Anfrage
- Zuschneiden und Kantenbearbeitung von Flachprodukten aus Lagervorrat

- mit WZ 2.2/APZ 3.1 nach DIN EN 10204
- Keine Mindestmengen
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008