



Lieferprogramm

**Bandstahl, gut härtbar, blank, gk, Toleranz nach DIN EN 10140,
Werkstoff-Norm EN 10132-3 / EN 10132-4**

Stärke mm	Lagerbreite mm	Werkstoff						Ausführung
		C45E 490/590 MPa.	C55S 490/620 MPa.	C60S 490/620 MPa.	C67S 600/800 MPa.	C75S 600/800 MPa.	C100S 600/800 MPa.	
0,05	bis 125						x	Coil
0,10	bis 200				x	x		Coil
0,15	bis 170				x	x		Coil

Stärke mm	Lagerbreite mm	Werkstoff						Ausführung
		C45E 490/590 MPa.	C55S 490/620 MPa.	C60S 490/620 MPa.	C67S 490/640 MPa.	C75S 490/640 MPa.	C100S 590/690 MPa.	
0,20	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,25	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,30	bis 200						x	Coil/Stab
0,30	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,35	bis 215				x	x		Coil/Stab
0,40	bis 200						x	Coil/Stab
0,40	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,50	bis 215						x	Coil/Stab
0,50	bis 250		x	x				Coil/Stab
0,50	bis 255	x						Coil/Stab
0,50	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,60	bis 215						x	Coil/Stab
0,60	bis 300	x			x	x		Coil/Stab
0,65	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,70	bis 260						x	Coil/Stab
0,70	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,75	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,80	bis 215		x	x				Coil/Stab
0,80	bis 255	x						Coil/Stab
0,80	bis 265						x	Coil/Stab
0,80	bis 300				x	x		Coil/Stab
0,90	bis 300				x	x		Coil/Stab

- x = vorrätige Lagerbreiten
- Sonderspezifikationen auf Anfrage
- Zuschneiden und Kantenbearbeitung von Flachprodukten aus Lagervorrat

- mit WZ 2.2/APZ 3.1 nach DIN EN 10204
- Keine Mindestmengen
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008



Lieferprogramm

**Bandstahl, gut härtbar, blank, gk, Toleranz nach DIN EN 10140,
Werkstoff-Norm EN 10132-3 / EN 10132-4**

Stärke mm	Lagerbreite mm	Werkstoff						Ausführung
		C45E 490/590 MPa.	C55S 490/620 MPa.	C60S 490/620 MPa.	C67S 490/640 MPa.	C75S 490/640 MPa.	C100S 590/690 MPa.	
1,00	bis 205						x	Coil/Stab
1,00	bis 280		x	x				Coil/Stab
1,00	bis 300	x			x	x		Coil/Stab
1,10	bis 300				x	x		Coil/Stab
1,20	bis 130						x	Coil/Stab
1,20	bis 200		x	x				Coil/Stab
1,20	bis 300	x			x	x		Coil/Stab
1,25	bis 300				x	x		Coil/Stab
1,30	bis 300				x	x		Coil/Stab
1,40	bis 300				x	x		Coil/Stab
1,50	bis 205						x	Coil/Stab
1,50	bis 215		x	x				Coil/Stab
1,50	bis 300	x			x	x		Coil/Stab
1,60	bis 300				x	x		Coil/Stab
1,75	bis 215				x	x		Coil/Stab
2,00	bis 250	x						Coil/Stab
2,00	bis 300				x	x		Coil/Stab
2,25	bis 300				x	x		Coil/Stab
2,50	bis 200				x	x		Coil/Stab
2,50	bis 225	x						Coil/Stab
3,00	bis 200	x						Coil/Stab
3,00	bis 270				x	x		Coil/Stab
3,50	bis 200				x	x		Coil/Stab
4,00	bis 200				x	x		Coil/Stab

- x = vorrätige Lagerbreiten
- Sonderspezifikationen auf Anfrage
- Zuschneiden und Kantenbearbeitung von Flachprodukten aus Lagervorrat

- mit WZ 2.2/APZ 3.1 nach DIN EN 10204
- Keine Mindestmengen
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 : 2008